

BE-1227-POE 紅外線防水變焦攝影機

紅外線夜視 | 變焦鏡頭 | 防水 | 寬動態 | 超高畫質 | H.265 壓縮



特色

- 採用最新 1/2.8 吋 Progressive Scan CMOS 感光元件
- 提供 Full HD 1080P 超高畫質
- 即時影像更新速度高達 30fps
- 最新 H.265 / H.264 / M-JPEG 壓縮格式，壓縮比高，超低碼流
- 內建 2.8-12mm 變焦鏡頭，可適應環境調整
- 內建機械式紅外線濾光片切換器(ICR)，日夜不失焦
- 2D+3D 數位雜訊抑制與數位寬動態
- Sense up 與快門速度可微調
- 內建 6 個陣列 IR LED，紅外線有效距離高達 30 米
- 相容國際標準 ONVIF 2.4 整合規範
- IP66 防水等級，適合室內外使用

www.BlueEyes.com.tw

BlueEyes[®]

<http://www.BlueEyes.com.tw>

藍眼科技集團

台中市文心路四段 200 號 7F-3

T 04 2297-0977 F 04 2297-0957

BE-1227-POE 紅外線防水變焦攝影機

紅外線夜視 | 變焦鏡頭 | 防水 | 寬動態 | 超高畫質 | H.265 壓縮

產品規格

影像 & 鏡頭

- 感光元件：1/2.8 吋 Sony 2M Progressive Scan CMOS
- 鏡頭：2.8-12.0mm 變焦鏡頭
- 有效像素：1920(H) x 1080(V)、1280(H) x 720(V)
- 壓縮模式：H.265、H.264 Baseline/Main Profile、M-JPEG
- 主要碼流：1920x1080、1280x720
- 次要碼流：704x576、640x480、640x352、320x240
- 傳輸張數：1-25/30 fps
- Bit Rate：32Kbps-16Mbps · 支援 CBR / VBR
- 影像調整：明亮度、對比、色調、飽和度、銳利度、AGC、Sense-up、D-WDR、Gamma、反向、翻轉、透霧、日夜模式、RGB 增益等
- 隱私遮罩：4 區
- 位移偵測：4 區彩色最低照度：0.01 lux
- 黑白最低照度：0.001 lux F1.2 · 0 lux (IR 開啟)
- 雜訊比：50dB 以上(AGC OFF)
- 寬動態範圍：100dB
- 日夜模式：自動(ICR)、彩色、黑白
- 雜訊消除：2D / 3D-DNR

網路

- 網路介面：Ethernet 10/100 base-TX · RJ45
- 通訊協定：TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPoE, SMTP, UPNP 等

安全權限

- 使用者存取：10 個使用者

紅外線

- IR LED：6 個陣列 850nm 紅外線 LED
- 紅外線投射角度：60 度
- 紅外線投射距離：30 米

聲音

- 聲音輸出：1 入、1 出

警報

- 警報輸出：1 入、1 出

近端儲存

- SD 卡插槽 · 最高支援 64GB
- 影像格式：AVI、JPEG

使用環境

- 操作溫度：-20°C 至 +60°C

保護

- 防水係數：IP 66
- 結構：高硬度鋁合金外殼 · 米白色烤漆

電力

- 輸入電壓：DC 12V 1A (+/-10%)
- PoE 網路供電

尺寸

- 尺寸：Ø95mm x 260(L)mm

重量

- 重量：1.0kg (2.2 lb)

以上產品之外觀或規格如有變動恕不另行通知。出貨時不含變壓器，可選購。贈品不在保固範圍內。

©BlueEyes Technology Corporation. BlueEyes Technology, BlueEyes, WebNVR, NVR, NVB, BMS, BIS, PVS and PowerStation are registered trademarks or trademark applications of BlueEyes Technology in various jurisdictions. All other company names and products are trademarks or registered trademarks of their respective companies. We reserve the right to introduce modifications without notice.