

藍眼科技 BE-3221S-POE Network Camera

工程用 1080P 百萬像素紅外線防水 H.264 半球型網路攝影機



特色

- 1/2.7 吋專業等級逐行掃描影像感應器(Progressive CMOS Sensor) · 畫面沒有鋸齒狀
- 有別於傳統攝影機 · 提供 1920x1080P@30fps(1080P)清晰高畫質影像
- 美國德州儀器(Texas Instruments)高階影像處理 DSP 晶片 · 影像運算能力強大
- 內建 H.264、MPEG-4、MJPEG 三種影像壓縮格式 · 兼具高影像品質與高效率傳輸
- 內建 36 個高亮度 IR LED · 在適當條件環境下 · 投射距離最遠可達 20 米
- 優異的低照度感光能力 · 最低照度可達 0Lux (紅外線燈啟動於 0Lux)
- 具有自動校時功能 · 支援網路 NTP 校時伺服器
- 內建群體廣播功能(Multicast)
- Hybrid 架構 · 提供類比(BNC)與數位(RJ-45)影像同步雙重輸出
- 採取 PoE 方式供電 · 中央控管的電源控制 · 有效節省電力與備援
- 防水防塵係數高達 IP66 · 非常適合室內外公共場所使用
- 支援 ONVIF 全球性開放介面標準 · 軟體整合沒煩惱

www.BlueEyes.com.tw

BlueEyes®

<http://www.BlueEyes.com.tw>

藍眼科技集團

台中市文心路四段 200 號 7F-3

T 04 2297-0977 F 04 2297-0957

藍眼科技 BE-3221S-POE Network Camera

工程用 1080P 百萬像素紅外線防水 H.264 半球型網路攝影機

產品規格

攝影機

- 鏡頭：f2.8-12mm
- 影像感應器：1/2.7 吋 二百萬像素 Progressive CMOS Sensor
- 紅外線濾光片(ICR)：自動切換 (黑白<2Lux · 彩色>5Lux)
- 最低照度：0Lux (紅外線燈啟動於 0 Lux)
- 日夜模式：自動/手動(彩色,黑白)/外部/排程(固定)
- 自動電子快門：1/7.5 到 1/100,000 sec.
- 手動電子快門：1/7.5, 1/15, 1/25, 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1,000, 1/10,000, 1/100,000 sec.
- 自動白平衡：自動(廣域)、自動(一般)、陽光、陰天、室內、鎢絲燈、日光燈 1、日光燈 2
- 動態降噪

影像

- 影像解析度：1920x1080 像素(1080P)、720x480 像素(480P)
- 影像速率(幀/秒)：每秒最高可達 30 幀(張)
- 影像壓縮格式：H.264, MPEG4, M-JPEG
- 影像輸出：1.0Vp-p Composite · 75Ω(BNC)
- 影像設定：亮度、對比、飽和度、銳利度、色調、EV 補償、自動、旋轉、曝光模式、曝光順序、感度提升、自動光圈、背光補償、偵測區域
- 信噪比(S/N)：50dB 以上(自動增益關閉)
- 先進式移動偵測

紅外線燈

- 紅外線照射距離：20 公尺
- 紅外線數目：36 個

操作介面

- 語言：英文、日文、繁體中文、簡體中文、俄文、匈牙利文、德文、波斯文、西班牙文、波蘭文、荷蘭文
- 可透過網頁瀏覽器設定
- 日期時間顯示

安全性

- 用戶限制：最高容納 9 名使用者
- 用戶權限：帳號密碼保護

系統整合

- 通訊協議：Pelco D、Pelco P、自訂

網路

- 瀏覽器：微軟 IE 8.0 版本以上
- 乙太網接口：10/100M 自動偵測
- 傳輸能力(Bit Rate)：64 up to 12,000 Kbps
- 支援通訊協議：TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, PPPoE, ARP, UPnP, RTSP, RTP, SNMP, TRAP, Ethernet (RJ-45 Wired 10/100 Base-TX)
- 影像傳輸：H.264, MPEG4, M-JPEG 雙碼流/三碼流
- 廣播功能：具 Multicast 群體廣播功能

端子

- RJ45
- DC Power
- BNC
- Reset Button

防護等級

- 防水等級：IP66

電力

- 電源供應：12V DC, PoE
- 功率消耗：9W

工作環境

- 操作溫度：-10°C ~ 50°C
- 儲存溫度：-20°C ~ 60°C
- 操作濕度：RH80% Max
- 儲存濕度：RH90% Max

其他

- 外觀尺寸：直徑 119mm X 高 88mm
- 淨重量：700g

購買資訊

訂購代號	產品名稱
BE-3221S-POE	藍眼 BE-3221S-POE 工程用 1080P 百萬像素紅外線防水 H.264 半球型網路攝影機 (2.8-12mm 鏡頭、紅外線、IP66 防水、PoE 供電)

以上產品之外觀或規格如有變動恕不另行通知。產品出貨時不含變壓器。如有需要可另行選購。贈品不在保固範圍內。

©2017 BlueEyes Technology Corporation. BlueEyes Technology, BlueEyes, WebNVR, NVR, NVB, BMS, BIS, PVS and PowerStation are registered trademarks or trademark applications of BlueEyes Technology in various jurisdictions. All other company names and products are trademarks or registered trademarks of their respective companies. We reserve the right to introduce modifications without notice.