

# BE-3320R 全功能 PTZ 網路快速球

20 倍光學放大 | 室外用 | 高畫質 | 寬動態 | 自動追蹤 | 感度提升



## 特色

- 1/2.8 吋 Progressive Scan CMOS 感測器
- 高解析度 300 萬高清 1080p (2048 x 1561)
- H.264 / H.265、MPEG4、M-JPEG 三種壓縮格式
- 彩色 0.01 Lux，黑白 0.005 Lux，紅外燈開啟 0 Lux @ F1.6
- 支援 3D 動態雜訊消除、圖像清晰流暢不拖影，感度提升
- 20 倍光學變焦鏡頭，f4.7mm(廣角端)~94.0mm(望遠端) / F1.6 ~ F3.5
- 自動除霜、除霧功能
- 可偵測安裝環境的照度數值
- 內置 8 條巡航路徑，4 條模式路徑
- 通過功能表可即時偵測前端供電電壓的數值
- 智慧溫控設計，可即時顯示球機內部溫度
- 移動偵測，自動追蹤
- 支援群體廣播功能 (multicast)
- 支援 ONVIF Profile S
- IP66 / 二級防雷，3000V 防浪湧設計

www.BlueEyes.com.tw

**BlueEyes**<sup>®</sup>

<http://www.BlueEyes.com.tw>

藍眼科技集團

台中市文心路四段 200 號 7F-3

T 04 2297-0977 F 04 2297-0957

# BE-3320R 全功能 PTZ 網路快速球

20 倍光學放大 | 室外用 | 高畫質 | 寬動態 | 自動追蹤 | 感度提升

## 產品規格

### 影像

- 影像感測器：1/2.8 吋 Progressive Scan CMOS
- 最高影像速率 (幀/秒)：300 萬高清 1080p(2048X1536)
- 最低照度：彩色:0.01Lux, 黑白:0.005Lux
- 寬動態：115db
- 影像輸出：1.0Vp-p Composite, 75Ω (BNC)
- 紅外線濾光片(ICR)
- 白光 LED 燈：24 個 LED 燈 · 陣列紅外燈
- 照射距離：最大 150 公尺

### 功能

- 日夜模式：彩色/黑白/自動 (IR 燈同步)
- 自動電子快門：1/30~1/10,000 秒, 無閃爍
- 手動電子快門：1/25(30), 1/50(60), 1/100(120), 1/240, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/16000, 1/30000 sec
- 白平衡：自動手動/逆光補償/強光抑制
- 寬動態及背光補償功能：關/ 高光背光補償 / 數位寬動態 / 寬動態 / 背光補償
- 除霧功能：自動 / 手動 / 關; 階層：高 / 中 / 低
- 動態降噪：3D
- 鏡像：水平 · 垂直 · 中心 · 90 度(軟體設定)
- 語言：中英文選單

### 控制

- 水準速度：水準鍵控速度:0.01°~120°/s · 速度可設
- 水準預置點速度：350°/s
- 垂直速度：垂直鍵控速度:0.01°~120°/s · 速度可設
- 垂直預置點速度：350°/s
- 垂直旋轉範圍：-10~90° · 自動翻轉
- 預置位數量：256 個 (中文標題)
- 自動掃描：8 條 (左右邊界可設)
- 自動巡航：8 條 (每條 32 個預置位)
- 模式路徑：4 條 (每條最多 500 個指令)
- 視頻分析 · 調光定時功能

### 網路

- 瀏覽器：微軟 IE 9.0 版本以上
- 乙太網路：10/100M 自動偵測
- 傳輸能力(Bit Rate)：64 至 12,000 Kbps
- 影音串流：H.264/H.265 · MPEG4 和 M-JPEG 雙/三流
- 音訊廣播：G.711 (μLaw)
- 雙向音頻：8KHz / 16KHz 採樣率
- 用戶限制：最高容納 9 名使用者
- 安全性：帳號密碼保護
- 報警觸發：上傳影片到 FTP (檔案伺服器) 與警告郵寄, HTTP
- 群播支援群體廣播功能 (multicast)
- 影音串流：H.264 Main Profile 編碼 · H.265 編碼

### 一般

- 對焦系統：變焦 & 自動對焦
- 日/夜模式
- 連接器類型：音訊, RJ45, DC 直流電源, DI / DO / RS485, 重置鍵
- 記憶卡槽(選配)：Micro SD · 最大 128G
- 報警輸入 (DI) / 輸出 (DO)
- 自動光圈模式：DC 直流驅動
- 鏡頭接口：內建變焦鏡頭
- 鏡頭 20 倍光學變焦鏡頭：F1.6 ~ F3.5 · f4.7(廣角端)~94°(望遠端)
- 防水：IP66
- 二級防雷：3000V 防浪湧設計
- IK10
- 電源供應：DC12V±10% (POE 需外加)
- 功率消耗：AV24V
- 操作溫度：-10°C ~ 50°C
- 儲存溫度：-20°C ~ 60°C
- 操作濕度：最大 RH80%
- 儲存濕度：RH90%
- 外觀尺寸：235 x 350mm
- 淨重量：5.6KG
- 配件：壁裝支架 · 電源盒(選配) · 雨刷(選配) · DC12V 電源

©BlueEyes Technology Corporation. BlueEyes Technology, BlueEyes, WebNVR, NVR, NVB, BMS, BIS, PVS and PowerStation are registered trademarks or trademark applications of BlueEyes Technology in various jurisdictions. All other company names and products are trademarks or registered trademarks of their respective companies. We reserve the right to introduce modifications without notice.